

Slatinice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 449 a 570.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
449	7-3310	221	97	21	45	9	19	15	0	32	21	480	1656	30	2166
570	7-4390	115	15	5	22	3	8	12	0	11	9	200	1106	25	1331

Silnice	Úsek	2000				2005				Rozdíl v %
		P	O	M	S	T	O	M	N	
Silnice	Úsek	Počet	Přizpůsobené	Počet	Dejho	Napřehované	Pokles	Y	Odhad	Termín
449	7-3310	338	390	17	64,8	70	65,6	50	66	limit (dB)
449	7-3310	objekt – O1	objekt	62,8	2025	360	1956	57,8	2348	60
449	7-3310	399	7,5 m	24	62,7	70	1956	53,7	2348	60
449	7-3310	objekt – O2	objekt	62,7	959	2070	1106	52,9	1331	60
449	7-3310	7,5 m	0	61,4	změny	70	/	53,9	/	60
570	7-4390	objekt – O3	62	povrch	60			54,6		2013
449	7-3310	7,5 m	0	59,7	PHS	60	/	52,4	/	50
nepřesnost modelu = 2,2 dB										
449	7-3310	/	0	obchvat		/		/		/

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
449	7-3316	/	0	IPO	/	/	/
449	7-3316	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
449	7-3316	/	0	PHS	/	/	/
449	7-3316	/	0	obchvat	/	/	/
570	7-4390	26	10	IPO	32	0,6	31.12.2013
570	7-4390	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
570	7-4390	/	0	PHS	/	/	/
570	7-4390	/	0	obchvat	/	/	/

Hodnocení: Zástavba převážně rodinných starších domů tvořících v převážné míře řadovou zástavbu. U silnice II třídy č 449 jsou limitní hodnoty dodrženy jak pro den tak pro noc. U silnice II třídy č 570 je nadlimitní hlukovou zátěží postiženo 7 objektů v denní době a 10 objektů v noci.