

Senice

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 449.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
449	7-1796	184	132	34	59	10	31	21	0	19	14	504	1464	29	1997

Silnice	Úsek	2000				2005				Rozdíl v %
		Přezkoušené Počet	Objektů	M Počet	SD Návrhované modely (dB)	T Návrhované modely (dB)	O Pokles v modely (dB)	M Odhad modely (dB)	NS Noc limit (dB)	
449	7-1796	150	128	6,7	65	70	46	59,9	1997	60
449	7-1796	38	15	63,8	70	70	32	56,9	60	60
449	7-1796	nepřesnost modelu ± 2,2 dB				32		0,9		31.12.2013
449	7-1796	/	0		změny povrchu	/	/			po roce 2013
449	7-1796	/	0		PHS	/	/			/
449	7-1796	/	0		obchvat	/	/			/

Hodnocení: Řadová zástavba starších rodinných jedno a dvoupodlažních domů v minulosti částečně rekonstruovaná. V denní době jsou limity dodrženy a v noci se pohybují blízko limitních hodnot, proto z hlediska možné nepřesnosti výpočtového modelu bylo 15 objektů bráno jako nadlimitně zatížené.