

## Lutín

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 570 a komunikace III. třídy číslo 57011.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
570	7-4386	337	94	10	52	0	30	86	20	32	27	688	3372	36	4096
570	7-4390	115	15	5	22	3	8	12	0	11	9	200	1106	25	1331
57011	7-1900	212	56	11	40	3	27	27	0	10	4	390	1410	24	1824

Silnice	Úsek	2000			2005				Rozdíl v %
		P	O	M	S	T	O	M	
570	7-4386	54	189	218	7	7	372	4096	31,1
570	7-4386	objekt - O1	7,5 m	63,2	70	70	58,2	60	38,1
570	7-4390	objekt - O2	7,5 m	61,8	70	70	54,2	60	38,1
57011	7-1900	objekt - O3	7,5 m	61,8	70	70	54,2	60	38,1
570	7-4386	1395 m	55	59,8	IPO 60	32	52,4	3,3	31,1
57011	7-1900	objekt - O3	7,5 m	61,8	změny povrchu	70	70	54,2	60
nepřesnost modelu ± 2,2 dB									
570	7-4386	/	0	PHS	/	/	/	/	/
570	7-4386	/	0	obchvat	/	/	/	/	/

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
570	7-4390	89	35	IPO	32	2,1	31.12.2013
570	7-4390	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
570	7-4390	/	0	PHS	/	/	/
570	7-4390	/	0	obchvat	/	/	/
57011	7-1900	3	1	IPO	32	0,06	31.12.2013
57011	7-1900	3	1	změny povrchu	3	30,859	31.12.2007
57011	7-1900	/	0	PHS	/	/	/
57011	7-1900	/	0	obchvat	/	/	/

#### Výpočtové body

bod	výška	$L_{eq}(A)$ den/dB	$L_{eq}(A)$ noc/dB	Poznámka
V58	1.NP	53,9 dB	46,7 dB	
	2.NP	54,0 dB	46,7 dB	

**Hodnocení:** Velmi různorodá zástavba jedno a více podlažních rodinných domů doplněná o panelové osmipodlažní domy. Komunikace II. třídy je zatížena vysokou intenzitou dopravy. Nadlimitními hodnotami jak pro noc zasaženo celkem 90 budov a přes den je zasaženo 61 domů. Na komunikaci III třídy je dosaženo limitních hodnot. Vzhledem k nepřesnosti modelu byl 1 objekt zařazen mezi nadlimitně zatížené.