

## Potštát

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 440 a 441.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
440	7-3570	75	28	2	26	7	13	17	0	9	4	181	612	9	802
441	7-4070	348	213	34	176	19	127	28	0	26	21	992	3494	33	4519
441	7-4080	462	112	25	154	13	118	19	0	7	3	913	3045	20	3978

Silnice	Úsek	2000			2005				Rozdíl v %		
		Přsuzované	M	SDer	T	O	M	NSc			
		bodů	model (dB)	limit (dB)	model (dB)	limit (dB)					
440	7-3570	150	608	25	61,4	783	181	612	802	12,4	
440	7-3570	objekt – O1								60	
441	7-4070	519,5	2194	1759	32730	9920	3494	535	4519	6065,5	
441	7-4070	objekt – O2								50	
		7,5 m			66,3					59,5	50
441	7-4080	objekt – O3			66,1					59,3	50
		7,5 m			65,5					58,7	50
nepřesnost modelu ± 2,2 dB											

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráněných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
440	7-3570	/	0	IPO	/	/	/
440	7-3570	0	0	změny povrchu	3	1,24	31.12.2008
440	7-3570	/	0	PHS	/	/	/
440	7-3570	/	0	obchvat	/	/	/
441	7-4070	61	24	IPO	37	1,44	31.12.2013
441	7-4070	/	0	změny povrchu	0	/	po roce 2013
441	7-4070	/	0	PHS	/	/	/
441	7-4070	/	0	obchvat	/	/	/
441	7-4080	51	20	IPO	32	1,2	31.12.2013
441	7-4080	51	20	změny povrchu	3	1,2	31.12.2008
441	7-4080	/	0	PHS	/	/	/
441	7-4080	/	0	obchvat	/	/	/

**Hodnocení:** Hlavní komunikace II/441 prochází přes celou obec, ale mimo její střed. Nadlimitně je zasažena první řada domů okolo silnice.  
U komunikace II. třídy č. 440 jsou denní i noční limity dodrženy  
U komunikace II. třídy č. 441 je nadlimitně zatíženo 28 objektů během dne a 44 objektů v noční době.