

Měřovice nad Hanou

Obcí prochází komunikace III. třídy číslo 4335 a 43325.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedené komunikaci

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
4335	7-3010	168	4	3	1	0	0	0	0	27	26	229	1992	13	2234
43325	7-3016	128	19	1	26	12	0	4	0	9	4	203	956	10	1169

Silnice	Úsek	2000			2005			Rozdíl v %				
		Posuzované	M	Den	T	O	M		Noc			
4335	7-3010	236 bodů	396	model (dB)	6	limit (dB)	92	model (dB)	234	limit (dB)	45	Termin
43325	7-3016	Objekt - O1 chráněný 7,5 m	Počet chráněných objektů - O2 7,5 m	Počet chráněných objektů	63,9	Navrhované řešení	960	Pokles v dB	54,6	Odhad ceny (mil.Kč)	69	21,8
43325	7-3016				61,4		55		53,1			45
43325	7-3016				62,2		70		54,6			60
4335	7-3010	91	36	IPO		± 2,2 dB	32		2,16			31.12.2013
4335	7-3010	91	36	změny povrchu			3		4,15			31.12.2007
4335	7-3010	/	0	PHS			/		/			/
4335	7-3010	/	0	obchvat			/		/			/
43325	7-3016	/	0	IPO			/		/			31.12.2013
43325	7-3016	0	0	změny povrchu			3		4,15			31.12.2007
43325	7-3016	/	0	PHS			/		/			/
43325	7-3016	/	0	obchvat			/		/			/

Hodnocení: Intenzita dopravy na sledovaných komunikacích v obci je dle sčítání středně vysoká. Jedná se o typicky průjezdní obec, ve které jsou vzhledem k historii vývoje obytné objekty soustředěny podél páteřní komunikace. Sledovaná komunikace prochází tedy větší částí zastavěného území obce a je oboustranně doprovázena roztroušenou zástavbou. Ta je představována vícepatrovými, většinou samostatně stojícími rodinnými domy. V západní části intravilánu jsou objekty většinou pospojovány do podoby souvislé uliční fronty domů.

U komunikace III. třídy č. 4335 jsou limity překročeny u 35 budov během denní doby a u 36 budov během noční doby.

U komunikace III. třídy č. 43325 jsou limity pro den i noc dodrženy.