

Brodek u Přerova

Obcí prochází komunikace II. třídy číslo 150 a komunikace III. třídy číslo 0553 a 0552.

Sčítání dopravy ŘSD 2005 na uvedených komunikacích

silnice	úsek	N1	N2	PN2	N3	PN3	NS	A	PA	TR	PTR	T	O	M	celkem
150	7-1430	207	104	35	131	41	63	35	0	31	27	674	1924	31	2629
150	7-1440														
0553	7-5030	73	49	4	10	0	2	20	0	43	37	238	592	10	840
0552	7-4780	137	97	17	64	23	12	35	0	20	11	416	1255	12	1683

Silnice	Úsek	2000			2005			Rozdíl v %
		Posuzované T body	Den model (dB)	Noc limit (dB)	Posuzované T body	Den model (dB)	Noc limit (dB)	
150	7-1430	objekt - O1 80	68,6	70	61,9	61,9	17,9	
		7,5 m	65,1	70	58,5	60		
0553	7-5030	objekt - O2 164	62,5	70	55,2	60	23,9	
0552	7-4780	413,5	60,2	416	52,8	60	17,9	
0552	7-4780	objekt - O3	65,4	70	58	60		
		7,5 m	63	70	55,5	60		

nepřesnost modelu ± 2,2 dB

Silnice	Úsek	Počet chráněných osob	Počet chráně- ných objektů	Navrhované řešení	Pokles v dB	Odhad ceny (mil.Kč)	Termín
150	7-1430	81	32	IPO	37	1,92	31.12.2013
150	7-1430	81	32	změny povrchu	3	21,79	31.12.2008
150	7-1430	/	0	PHS	/	/	/
150	7-1430	/	0	obchvat	/	/	/
0553	7-5030	/	0	IPO	/	/	/
0553	7-5030	/	0	změny povrchu	/	/	po roce 2013
0553	7-5030	/	0	PHS	/	/	/
0553	7-5030	/	0	obchvat	/	/	/
0552	7-4780	6	2	IPO	32	0,12	31.12.2013
0552	7-4780	6	2	změny povrchu	3	4,8	31.12.2010
0552	7-4780	/	0	PHS	/	/	/
0552	7-4780	/	0	obchvat	/	/	/

Hodnocení: Intenzita dopravy na komunikacích v obci je dle sčítání středně vysoká. Zástavba podél silnice je tvořena pouze v několika místech přerušenu, jinak většinou souvislou zástavbou, představující uliční frontu vícepodlažních domů. Právě tato zástavba kopírující komunikace je zasažena nadlimitními hodnotami.

U komunikace č 150 je limit během dne překročen u 4 budov a v noci u 32 objektů.

U komunikace č 0552 není limit během dne překročen u žádného objektu a v noci je limit překročen u 2 objektů.

U komunikace č 0553 jsou limitní hodnoty dodrženy jak ve dne, tak v noci.